

SBEF PRODUKTGRUPPE SDE

76	Saxlifte, batteridrevne	50
76	Saxlifte, dieseldrevne	51
76	Bomlifte, elektrisk	52
76	Bomlifte, dieseldrevne	56
76	Trailerlifte	61





Lifte fra Cramo øger effektiviteten

Hold omkostningerne nede, selv når du arbejder i højden. Lej det rette liftudstyr. Udviklingen af lifte går hurtigt. Derfor er der økonomi i at leje, i stedet for at investere i eget udstyr.

Rationaliser byggeriet

Flere og flere entreprenører opdager fordelene ved at leje lifte til en lang række arbejdsopgaver. Byggearbejdet kan mange gange gores hurtigere, sikrere og mere effektivt, når man bruger gode lifte til hjælp. Beliggenheden af vore afdelinger gør at hjælpen aldrig er langt væk – vi ved at et byggeri ikke må stå stille.

Mere effektiv industriproduktion

Mange industrier må udføre vedligehold af maskiner og lokaler uden at forstyrre fremstillingsprocessen. At leje lifte er nemmere og mere effektivt end at arbejde på stilladser og stiger. Man kan f.eks nå ind over en produktionshal uden at stoppe produktionen. Inspektion og tilsyn kan udføres under trygge forhold.

Eksempler på anvendelsesområder

- Installation og kontrol af ventilationsanlæg
- Montage af isolering, lyddæmpere, sprinklere mm
- Pladearbejde på facade og tag
- Elinstallationer i vægge og tag
- Træbeskæring

- Reparations- og vedligeholdsarbejde i maskinhaller
- Montagearbejde ved beton- og stålbyggeri

Bedre sikkerhed

Med henblik på at yde den bedst mulige sikkerhed ved arbejde med mandskabslifte, er det et lovkrav, at disse mindst 1 gang om året, gennemgår et hovedeftersyn hos leverandøren eller på et sagkyndigt værksted. For at optimere kvaliteten af disse eftersyn har Teknologisk Institut og Liftgruppen under Danske Entreprenører iværksat en ordning, hvor Teknologisk Institut godkender og fører løbende kontrol med værksteder, der er tilmeldt ordningen. Samtidigt foretager man stikprøver på lifte, der har gennemgået årseftersyn. Liftkontrol er med til at skabe bedre sikkerhed ved arbejde i højden. Cramo er med i denne ordning.

Sikkerhed for alle

Udlejere af liftmateriel kan være med til at skærpe sikkerheden på mandskabslifte ved altid at lade de værksteder, der er godkendt af Teknologisk Instituts Liftkontrol, udføre det årlige sikkerhedseftersyn.

Mærkning af godkendte lifte

En mandskabslift, der er eftersat på et af de værksteder, som er overvåget af Teknologisk Institut, kan altid kendes på det runde røde mærke med den grønne pil, der er placeret på liften.

Checkliste – at huske på ved valg af lift

- Arbejdets art?
 - Arbejdshøjde?
 - Hvordan er underlaget?
 - Er der el? 380V/220V?
 - Er der hindringer i vejen?
 - Hvor stor løftekapasitet?
- Skal der foreligge en tilladelse til opstilling?
 - Hvornår skal arbejdet udføres?
 - Hvor lang tid skal maskinen bruges?
 - Hvilken leveringsmåde ønskes?
 - Vægtforhold bil/trailer, hvis du selv skal transportere liften

Daglig checkliste

- Kontroller/ vær opmærksom på følgende:
- At liften står lige (horisontalt)
 - Støtteben
 - Jordens bæreevne
 - Sikkerhedsudstyr
 - Endestopskontakter
 - Låsebolte
- Styrepanel
 - Olielæk?
 - Bremses
 - Personlig beskyttelsesudstyr
 - Kabler
 - Afspærringerr

Førerkrav

- Personer der benytter lifte/mobile arbejdsplatforme skal:
- Være mindst 18 år, have et godt helbred og ikke være påvirket af stoffer eller alkohol
 - Forstå maskinens konstruktion, sikkerhedssystem, kontakter, tilsensor etc.
 - Udføre daglig sikkerhedskontrol af maskinen
 - Kontrollere jordens bæreevne
 - Standse arbejdet øjeblikkeligt, hvis der opstår fejl eller skader der mindsker sikkerheden

Eftersyn

- Alle lifte/mobile arbejdsplatforme skal ifølge loven synes hvert år af en bemyndiget instans
- Maskinen skal have en godkendelse efter det sidste syn. Dette eftersynsbevis skal gemmes på maskinen
- Der skal sidde et kontrolmærke på maskinen, der viser hvornår det sidste syn blev gennemført


Bil med anhængertræk

Det er nok at have kørekort B når du skal køre personbil eller en lille lastbil med en trailer. I andre tilfælde kræves kørekort BE. Hvad er en lille trailer?

- Trailer med en totalvægt på højest 750 kg
- En lille trailer kan også have en vægt der overstiger 750 kg. Dog må trailerens totalvægt ikke overstige forvognens egenvægt og begge køretøjsers samlede totalvægt må ikke overstige 3500 kg. Disse oplysninger er at finde i det respektive køretøjs registreringsbevis.

- Til uregistrerede trailere gælder:
- Max. 30 km/h
 - Man bør ikke trække mere end der står i forvognens registreringsbevis angående trailerens vægt.
 - Der findes ingen regler om maximumlast og der behøves ikke andet end kørekort B

Belastningsdiagram



76. Saxlifte, batteridrevne



Selvkørende saxlifte anvendes til forskelligt montagearbejde indenfor bl.a glas-, maler-, plade-, rør-, rengørings-, svejse-, tele-, elektronik- og ventilations-branchen.

Der findes saxlifte til såvel indendørs- som udendørsarbejde. De er virkelige allround maskiner med stabil konstruktion, stor løftekapacitet og de er nemme at betjene.

Vores saxlifte findes i alle størrelser fra 5,8 mtr arbejds højde til 17,3 m og med en løftekapacitet fra 220-900 kg.

I sortimentet findes der både batteridrevne og dieseldrevne saxlifte.

**ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR**
for forklaring se side 4.

Modelbetegnelse/forklaring eldrevne saxlifte
Eng/Am fabrikat 1 fod=0,305 m. 1 tomme=2,54cm.
Ex. 1930ES 19 fod pl.f.h.(5,8m), 30 tommer bred (0,76m)

Produktnr	Fabrikat	Type	Arb. højde	Pl.f.h. max	Pl.f.h. min	Pl.f. størrelse	Pl.f. udskud	Max. last	Tot længde	Tot bredde	Transp højde	Vægt kg	Dæktype
7641410	UpRight	TM12	5,80	3,80	0,50	0,74x1,04		227	1,36	0,76	1,64	776	Massive n/m
7641420	UpRight	MX19	7,80	5,80	1,02	0,72x1,64	0,91	227	1,75	0,76	2,03	1406	Massive n/m
7641420	JLG	1930ES	7,80	5,80	0,86	0,76x1,87	0,91	230	1,87	0,76	1,98	1565	Massive n/m
7641420	JLG	1932E3	7,80	5,80	1,02	0,76x1,63	0,91	230	1,81	0,83	1,93	1385	Massive n/m
7641420	Genie	GS1930	7,80	5,80	0,98	0,76x1,63	1,00	227	1,83	0,76	2,01	1344	Massive n/m
7641421	Genie	GS2032	8,10	6,10	0,99	0,81x2,44	0,81	363	2,44	0,81	2,10	1547	Massive n/m
7641421	JLG	2030ES	8,10	6,10	1,10	0,76x2,30	0,90	363	2,30	0,76	2,20	1700	Massive n/m
7641421	JLG	2033	8,10	6,10	1,00	0,81x2,39	0,90	340	2,54	0,81	2,10	2035	Massive n/m
7641421	UpRight	SL20	8,10	6,10	1,04	0,84x2,65	0,70	294	2,65	0,84	2,35	1423	Massive n/m
7641430	UpRight	X26N	9,90	7,90	1,22	1,17x2,27	0,91	227	2,35	1,22	1,98	2153	Massive n/m
7641430	JLG	2646ES	9,90	7,90	1,13	1,07x2,39	0,91	340	2,54	1,17	1,90	2075	Massive n/m
7641430	Genie	GS2646	9,90	7,90	1,17	1,16x2,26	1,00	454	2,44	1,17	1,99	2107	Massive n/m
7641470	UpRight	X32N	11,80	9,80	1,21	1,17x2,21	0,91	317	2,50	1,22	1,88	2531	Massive n/m
7641470	Genie	GS3246	11,80	9,80	1,30	1,16x2,16	1,00	318	2,44	1,17	2,13	2309	Massive n/m



76. Saxlifte, dieseldrevne

Produktnr	Fabrikat	Type	Arb. højde	Pl.f.h. max	Pl.f.h. min	Pl.f. størrelse	Pl.f. udskud	Max. last	Tot længde	Tot bredde	Transp højde	Vægt kg	Dæktype	Udstyr
7641431	JLG	260MRT	9,90	7,90	1,26	1,65x2,59	1,22	570	2,67	1,75	1,47	3221	Skumfyldte 4WD	hydr.sb
7641471	UpRight	SL30SL	11,10	9,10	1,47	1,71x4,22	-	590	4,39	2,13	2,60	2967	Skumfyldte 4WD	
7641481	JLG	330CRT	12,10	10,10	1,69	1,65x2,92	0,91	450	3,10	1,75	1,97	3221	Skumfyldte 4WD	hydr.sb
7641491	Snorkel	SPL4084	14,20	12,20	1,52	1,80x3,00	1,20	340	3,80	2,13	2,60	3950	Skumfyldte 4WD	hydr.sb
7641501	JLG	500RTS	17,30	15,30	2,03	1,80x4,27	2x1,23	907	4,70	2,29	2,45	8640	Skumfyldte 4WD	hydr.sb

Modelbetegnelse/forklaring eldrevne saxlifte
Eng/Am fabrikat 1 fod=0,305 m. 1 tomme=2,54cm.
Ex. SPL4084 40 fod pl.f.h.(12,2m), 84 tommer bred (2,13m)

M=batteridrift m/aut. Diesलगenerator
LE=oscillerende aksle, automatisk firhjulsdrev, hydr.støtteben
RT=terrængående


**ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR**
for forklaring se side 4.



76. Bomlift, elektrisk



Skyjack 33N	
Produktnr	7643420
Arb. højde	12,00
Pl.f. højde	10,00
Rækkevidde	6,50
Pl.f størrelse	0,76x1,22
Op og over	4,50
Max last, kg	227
Antal personer	2
Total længde	4,36
Total bredde	1,22
Transport højde	2,00
Vægt, kg	6577
Dæktype	Massive
Styring	2WS
Trækraft	2WD
Drivmiddel	Batteri
Udstyr	Jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, elektrisk



UpRight AB38E	
Produktnr	7642425
Arb. højde	13,50
Pl.f. højde	11,50
Rækkevidde	6,00
Pl.f størrelse	0,55x1,03
Op og over	5,00
Max last, kg	215
Antal personer	2
Total længde	4,04
Total bredde	1,50
Transport højde	1,99
Vægt, kg	3550
Dæktype	Massive n/m
Drivmiddel	Batteri
Styring	2WS
Trækraft	2WD
Udstyr	-




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, elektrisk



Skyjack 40C	
Produktnr	7643430
Arb. højde	14,00
Pl.f. højde	12,00
Rækkevidde	7,80
Pl.f størrelse	0,65x1,50
Op og over	4,60
Max last, kg	227
Antal personer	2
Total længde	5,56
Total bredde	1,78
Transport højde	2,00
Vægt, kg	6190
Dæktype	Skumfyldte
Udstyr	Jib
Styring	2WS
Trækraft	2WD
Drivmiddel	Batteri




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, elektrisk



JLG 40nE	
Produktnr	7643430
Arb. højde	14,20
Pl.f. højde	12,20
Rækkevidde	6,25
Pl.f størrelse	0,76x1,52
Op og over	6,10
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	5,28
Total bredde	1,50
Transport højde	2,00
Vægt, kg	5300
Dæktype	Massive n/m
Drivmiddel	Batteri
Styring	2WS
Trækraft	2WD
Udstyr	-




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, elektrisk



JLG E45AJ	
Produktnr	7642430
Arb. højde	15,70
Pl.f. højde	13,70
Rækkevidde	7,24
Pl.f. størrelse	0,76x1,52
Op og over	7,70
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	6,50
Total bredde	1,75
Transport højde	2,01
Vægt, kg	6532
Dæktype	Massive
Drivmiddel	Batteri
Styring	2WS
Trækkraft	2WD
Udstyr	jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, elektrisk



UpRight AB46E	
Produktnr	7642440
Arb. højde	16,00
Pl.f. højde	14,00
Rækkevidde	8,00
Pl.f. størrelse	1,00x1,75
Op og over	7,70
Max last, kg	227
Antal personer	2
Total længde	5,43
Total bredde	1,75
Transport højde	1,99
Vægt, kg	6486
Dæktype	Massive
Drivmiddel	Batteri
Styring	2WS
Trækkraft	2WD
Udstyr	jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, elektrisk



JLG M600JP	
Produktnr	7643461
Arb. højde	20,30
Pl.f. højde	18,30
Rækkevidde	13,23
Pl.f. størrelse	0,76x1,83
Op og over	
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	9,91
Total bredde	2,44
Transport højde	2,57
Vægt, kg	6900
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Batteri
Styring	2WS
Trækkraft	4WD
Udstyr	jib
	Aut. dieselgenerator



ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.


Modelbetegnelse/forklaring eldrevne bomlifte
Eng/Am fabrikat 1 fod=0,305 m.
Ex. AB46E 46 fod pl.f.h.(14,0m)

M=batteridrift m/automatisk dieselgenerator
A=knækarm
RT=terrængående
J=jib

76. Bomlift, dieseldrevne



JLG 450AJ	
Produktnr	7643440
Arb. højde	15,70
Pl.f. højde	13,70
Rækkevidde	7,47
Pl.f. størrelse	0,76x1,83
Op og over	7,34
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	6,71
Total bredde	1,98
Transport højde	2,24
Vægt, kg	7242
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, dieseldrevne



JLG 460SJ	
Produktnr	7643441
Arb. højde	16,00
Pl.f. højde	14,00
Rækkevidde	12,20
Pl.f. størrelse	0,76x1,83
Op og over	-
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	8,84
Total bredde	2,30
Transport højde	2,39
Vægt, kg	7933
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, dieseldrevne



Terex TA 50RT	
Produktnr	7643445
Arb. højde	17,00
Pl.f. højde	15,00
Rækkevidde	9,10
Pl.f. størrelse	0,60x1,20
Op og over	7,00
Max last, kg	225
Antal personer	2
Total længde	5,80
Total bredde	2,20
Transport højde	2,50
Vægt, kg	6350
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	-



ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, dieseldrevne



Genie Z-51/30J RT	
Produktnr	7643450
Arb. højde	17,60
Pl.f. højde	15,60
Rækkevidde	9,20
Pl.f. størrelse	0,76x1,83
Op og over	7,00
Max last, kg	227
Antal personer	2
Total længde	7,50
Total bredde	2,29
Transport højde	2,16
Vægt, kg	7210
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib



ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, dieseldrevne



JLG 510AJ	
Produktnr	76434
Arb. højde	17,80
Pl.f. højde	15,80
Rækkevidde	9,48
Pl.f. størrelse	0,76x1,83
Op og over	7,63
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	7,68
Total bredde	2,34
Transport højde	2,30
Vægt, kg	7300
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, dieseldrevne



Genie S-65JRT	
Produktnr	7643471
Arb. højde	21,80
Pl.f. højde	19,80
Rækkevidde	17,20
Pl.f. størrelse	0,91x2,40
Op og over	-
Max last, kg	227
Antal personer	2
Total længde	9,40
Total bredde	2,40
Transport højde	2,70
Vægt, kg	10400
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, dieseldrevne



JLG 660SJ	
Produktnr	7643471
Arb. højde	22,10
Pl.f. højde	20,10
Rækkevidde	17,30
Pl.f. størrelse	0,91x2,40
Op og over	-
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	10,21
Total bredde	2,42
Transport højde	2,55
Vægt, kg	13200
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Bomlift, dieseldrevne




JLG 800AJ	
Produktnr	7643491
Arb. højde	26,40
Pl.f. højde	24,40
Rækkevidde	15,74
Pl.f. størrelse	0,91x2,40
Op og over	9,78
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	11,10
Total bredde	2,44
Transport højde	3,00
Vægt, kg	15030
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Diesel
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib



76. Bomlift, dieseldrevne



JLG 80HX+6	
Produktnr	7643
Arb. højde	28,2
Pl.f. højde	26,2
Rækkevidde	23,40
Pl.f. størrelse	0,91x1,83
Op og over	-
Max last, kg	230
Antal personer	2
Total længde	11,20
Total bredde	2,59
Transport højde	2,92
Vægt, kg	16300
Dæktype	Skumfyldte
Drivmiddel	Dies
Styring	2WS
Trækraft	4WD
Udstyr	Jib



Modelbetegnelse/forklaring dieseldrevne bomlifte
Eng/Am fabrikat 1 fod=0,305 m.
Ex. 80HX+680fod(24,4m)+6fodjib(1,8m)pl.f.h.(26,2m)



ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.


Z,A=knækarms bom
S=Ligearms bom
RT=terrængående
J=jib



76. Trailerlift



Dino 105T	
Produktnr	
Arb. højde	
Pl.f. højde	
Rækkevidde	6,00
Pl.f. størrelse	0,70x0,70
Op og over	
Max last, kg	120
Antal personer	1
Total længde	5,57
Total bredde	0,78
Transport højde	1,80
Vægt, kg	950
Dæktype	luft
Drivmiddel	
Opstillingsmål	3,20x3,20
Udstyr	Hydr.sb




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Trailerlift



Dino 150ZX	
Produktnr	764
Arb. højde	15,2
Pl.f. højde	13,2
Rækkevidde	9,70
Pl.f. størrelse	0,90x1,40
Op og over	-
Max last, kg	215
Antal personer	2
Total længde	6,35
Total bredde	1,85
Transport højde	2,18
Vægt, kg	1540
Dæktype	luft
Drivmiddel	230
Opstillingsmål	3,80x3,80
Udstyr	Hydr.sb




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Trailerlift



Dino 180T	
Produktnr	764
Arb. højde	18,1
Pl.f. højde	16,1
Rækkevidde	10,70
Pl.f. størrelse	0,65x1,25
Op og over	-
Max last, kg	215
Antal personer	2
Total længde	7,23
Total bredde	1,78
Transport højde	2,00
Vægt, kg	1720
Dæktype	luft
Drivmiddel	
Opstillingsmål	3,90x3,90
Udstyr	Hydr.sb




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Trailerlift



Dino 180XT	
Produktnr	7643
Arb. højde	18,01
Pl.f. højde	16,01
Rækkevidde	10,70
Pl.f. størrelse	0,70x1,30
Op og over	4,50
Max last, kg	215
Antal personer	2
Total længde	6,55
Total bredde	1,78
Transport højde	2,20
Vægt, kg	2050
Dæktype	luft
Drivmiddel	benzin
Opstillingsmål	3,90x3,90
Udstyr	Hydr.sb




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Trailerlift



Dino 210XT	
Produktnr	7643
Arb. højde	21,01
Pl.f. højde	19,01
Rækkevidde	11,70
Pl.f. størrelse	0,65x1,25
Op og over	4,50
Max last, kg	215
Antal personer	2
Total længde	7,40
Total bredde	2,00
Transport højde	2,20
Vægt, kg	2200
Dæktype	luft
Drivmiddel	benzin
Opstillingsmål	4,30x4,30
Udstyr	Hydr.sb




ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

76. Trailerlift



Dino 260XT	
Produktnr	764308
Arb. højde	26,00
Pl.f. højde	24,00
Rækkevidde	11,70
Pl.f. størrelse	0,65x1,45
Op og over	5,20
Max last, kg	215
Antal personer	2
Total længde	8,25
Total bredde	2,04
Transport højde	2,33
Vægt, kg	3370
Dæktype	luft
Drivmiddel	benzin
Opstillingsmål	4,40x4,40
Udstyr	Hydr.sb



ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.



Hurtigguide i lækker lommeformat med masser af lift fakta.